

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI WYKLADZIN LVT w tym (Ceramin SPC)

Potrzebne produkty z oferty firmy Dr. Schutz



PU CLEANER



MOP



ELATEX

Usuwanie codziennych zabrudzeń

Wykładzina zabezpieczona warstwą lakieru poliuretanowego nałożonego na etapie produkcji wykładziny lub lakieru poliuretanowego o nazwie handlowej **PU Siegel** aplikowanego podczas renowacji wykładziny

1. produkt **PU CLEANER** (PU Środek do Codziennej Pielęgnacji) wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop**, dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.

Usuwanie plam

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię
4. odplamiacz **Elatex** przeznaczony do usuwania plam (np. markery nierozpuszczalne w wodzie, tłuszcze soki, itp.) powstałe na powierzchni wykładziny